

## Motocultor 106 tipo Motoazada

Es el implemento básico para pequeños productores que necesiten preparar su terreno para el siguiente ciclo, ahorrando tiempo y esfuerzo, su tracción al momento de trabajar es por medio del rotor y navajas.

Un modelo sumamente confiable diseñado para las exigencias profesionales de los agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios verdes. Arado del terreno, intervenciones en profundidad para la preparación de la siembra: nada es imposible para esta máquina de motor potente y excelente rendimiento, que garantiza la máxima seguridad al usuario incluso en las condiciones más duras.

- Motoazada ideal para preparar la tierra y desyerbar en la horticultura y floricultura.
- Motor de gasolina con arranque retráctil.
- Transmisión de engranes en baño de aceite, resistente y con muy bajo mantenimiento.
- 3 velocidades, 2 hacia delante y 1 atrás.
- Selector de marcha práctico y ergonómico.
- Brazos con regulación vertical y lateral para permitir al usuario moverse con agilidad.
- Fresa de 87 cm con discos laterales de protección.
- Toma de fuerza independiente a 2.100 rpm.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Ancho de trabajo		87 cm (35.4"), 62 cm o 40cm en relaciona las cuchillas empleadas.
Fresa		24 cuchillas templadas, fabricadas en acero al alto carbón
Marcha		Neutral, 2 hacia adelante y 1 de reversa
Manubrio		ajustable a 6 posiciones
Barra de soporte y dirección		desplazable hasta 180°
Caja de engranes		en baño de aceite
Ajuste de profundidad		mediante barra de control
Rueda de desplazamiento		de goma, con diámetro de 18 cm (7")
Peso		65 kg (143 lbs)
Medidas (máx.)		1.6 m (63") largo X 1.0 m (39") ancho X 1.4 m (55") alto
Bultos de embarque (caja cartón)		1.1 m largo X 0.65 ancho X 0.75 m alto = 0.54 m3 43" largo X 25 1/2" ancho X 29 1/2" alto = 19 ft3
MOTOR	Modelo	HONDA GX 160 de 4 tiempos a gasolina, enfiada por aire
	Cilindrada	163 cc
	Potencia	5.5 HP (4.0 kW) a 4000 RPM
	Tanque de gasolina	3.6 lts (0.95 US gal)
	Arranque	cordón retráctil

## BENEFICIOS:

Logre el desmenuzado perfecto del terreno acorde a sus necesidades. Regule la profundidad de trabajo de acuerdo al desmenuzado deseado.



Fresas de 87 cm atornilladas y cuchillas curvas que permiten una óptima penetración aun en terrenos duros.



Llanta de transporte desmontable



Soporte abatible para estacionar el equipo



Barra de ajuste de la profundidad de trabajo



Barra de soporte y dirección con desplazamiento de 180°



Discos de guía y protección




Mangos ergonómicos con paro de seguridad.




Motor HONDA de 5.5 HP



Palanca para desplazar la barra de soporte y dirección



Palanca para seleccionar el tipo de marcha



Manubrios ajustables en 6 posiciones

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:  
serviciopostventa@swissmex.com.mx  
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid  
Lada sin costo: 01-800-849-1992  
[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)  
[info@swissmex.com.mx](mailto:info@swissmex.com.mx)