

Segadora Acondicionadora FC 302 RG



Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno.

La fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo como durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

Su velocidad de trabajo es prodigiosa, reduce el tiempo de secado del forraje casi a la mitad, además de producir una siega impecable.

- **Ancho de trabajo 3.0 m.**
- **Ancho del acordonado 2.22 m.**
- **Número de discos 6.**
- Altura de corte ideal para el rebrote.
- Discos nervados en forma ovalada para el acondicionamiento.
- Cubierta protectora de lona reforzada.
- Enganche de tirón que facilita las vueltas.
- Láminas laterales para acordonar el material.
- Bloqueo de protección al chocar contra algún obstáculo.
- Sistema hidráulico para posición de transporte o trabajo.
- Rápida sustitución de engranes, gracias a su caja de discos modulares.
- El disco exterior separa limpiamente el forraje cortado, del que está en pie.
- La articulación del grupo segador le permite adaptarse al perfil del terreno.
- Con ciertas condiciones y características de pasto y terreno su rendimiento puede ser de 3 hectáreas por hora.



USADO PRINCIPALMENTE
PARA:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Sistema de acondicionado SQUAREFLEX	2 rodillos de hule en forma de "V" que se acoplan uno con otro
RPM de la toma	540 y/o 1,000
Ancho de corte	3.0 metros
Ancho del acondicionador	2.22 metros
Discos	6
Cuchillas por disco	2
Deflector regulable	de 0.80 a 2.20 m


ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Eje de transmisión	Con rueda libre (trinquete) y limitador de par (clutch embrague)
Potencia necesaria	70 HP (52 kW)
Rendimiento por hora	2.5 - 3 Ha. (aproximado)
Ancho total para el transporte	3.0 metros
Tomas hidráulicas necesarias	Dos (una de simple efecto mas una de doble efecto)
Neumáticos	11L x 16 SL
Peso	1,950 kg



El cabezal Girodyne le ofrece la seguridad de que la transmisión siempre permanecerá en una perfecta alineación con el tractor, incluso en las curvas mas cerradas. Reduce el tiempo en maniobras, principalmente en parcelas pequeñas.



Usted puede elevar el grupo segador a una gran distancia del suelo, que le facilita la superposición de las hileras o el evitar de obstáculos.



Equipada con 2 ejes de transmisión; uno de rueda libre y uno con clutch, aseguran un funcionamiento sin problemas, además de tener una alta protección para las piezas vitales.



Su mando hidráulico le permite hacer el giro de la lanza por medio de un cilindro de doble efecto.



La unión entre el grupo segador-acondicionador y el chasis, está articulado en 4 puntos, lo que ofrece mayor robustez, gran movilidad, por lo que la siega se adapta fielmente al perfil del terreno, ofreciendo protección tanto a la planta como al follaje.



Equipada con resortes de aligeramiento de tensión regulable, le permiten modular la presión al suelo en función de la capacidad del terreno y de la velocidad de trabajo. El ajuste es muy simple, sin necesidad de herramientas, en tan solo unos instantes mediante manivelas.

BENEFICIOS:

Coseche forraje en beneficio de su ganado, gracias a esta segadora que reúne corte perfecto, limpio y con la menor compactación del suelo.

***La disponibilidad de este equipo no es inmediata, es sobre pedido.**

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx