

COSECHADORA AGRÍCOLA DE FORRAJE RAPID FLEX 12

12 Aros

Esta es la nueva serie de rastrillos en "V" Rapid Flex, brazos flexibles independientes, con éste implemento los agricultores podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún en terrenos irregulares.

Su mecanismo de brazos independientes con suspensión por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonando el material de forma suave y limpia.

Es el equipo adecuado para el acordonado de avena, alfalfa, pastos forrajeros, trigo, frijol, etc.

- Está diseñado para usarse de manera fácil y al mismo tiempo la calidad de sus materiales con los que se fabricó ofrecen gran duración de trabajo en campo.
- El forraje es hilerado mediante los ganchos de manera suave lo que le da una mayor duración y estabilidad al rastrillo y el forraje no es maltratado, ya que cada brazo y aro cuenta con un resorte "especial" que absorbe las irregularidades del terreno y con ello aumenta su vida útil.
- Es un equipo de alto despeje, con una distancia del piso al chasis central de 0.75 metros altura ideal para cosechas densas permitiendo que el material fluya libremente.
- El rastrillo cuenta con un chasis central robusto para soportar el arrastre de los brazos.
- Amplio ancho de trabajo que le otorga rendimiento en su jornada.
- Puede modificar rápidamente el ancho de trabajo sin necesidad de herramientas o piezas extras.
- Compacto, maneja y estable tanto en la posición de trabajo como en la de transporte.
- El sistema de tracción es de tipo tirón con un enganche sencillo.
- Cuenta con pata soporte para descansar el equipo.
- Requiere de 45 hp para el arrastre y manipulación de los brazos.
- El sistema hidráulico es sencillo para manipularlo mediante una palanca cerca del operador del tractor sin riesgo a realizar una maniobra no requerida.
- Descanso amortiguado de los brazos lo que alarga la vida del equipo.
- El ancho de trabajo se ajusta fácilmente mediante 2 barras roscadas
- Neumáticos con amortiguadores de muelle espiral.
- Cada aro cuenta con una masa tipo automotriz lubricadas de por vida.
- Cuenta con cilindro de simple efecto lo que se traduce en una sólo conexión hidráulica es suficiente para que trabaje.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Aros	12
Ganchos por aro	40
Ancho mínimo de hilera	0.7 m.
Ancho máximo de hilera	1.6 m.
Ancho de trabajo máximo	6.3 m.
H.P. requeridos	45
Neumáticos	T205 / 75D15 no vitalizados
Ancho de transporte	3.30 m.
Peso	1023 kg
Dimensiones (La-An-Al)	3.25 x 3.35 x 7.25 m.

BENEFICIOS:

El Rastrillo hidráulico Rapid Flex le ayudará en sus labores de hilerado y recolección, brindándole uniformidad y limpieza a la hora de trabajar facilitando el proceso de empacado, obteniendo con ello forraje limpio y nutritivo para el ganado.

Con este rastrillo la presión del gancho en el material por recolectar es suave y constante, gracias a los amortiguadores tipo bumper y a los resortes especiales provistos en cada aro evitando daños al rebrote.



Brazos flexibles con resorte especial.



Cilindros hidráulicos para posición de trabajo y transporte.



Masas tipo automotriz lubricadas de por vida.



Seguro mecánico para posición de transporte.



Neumáticos T205 / 75D15




Barras roscadas para ancho de trabajo.



Pata soporte para descanso y facilidad de enganche.



Graseras independientes por brazo.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ [f](https://www.facebook.com/swissmexrapid) [i](https://www.instagram.com/swissmexrapid) [y](https://www.youtube.com/swissmexrapid) [in](https://www.linkedin.com/swissmexrapid) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx