

EMPACADORA DE FORRAJE 3690 F

Empacadora diseñada para quien busca hacer rendir su inversión. La caracteriza su tamaño y peso, satisface los requerimientos de la mayoría de los productores.



- ALAMBRE.
- Cuenta con parrilla de protección sobre los brazos alimentadores para evitar accidentes.
- Rueda neumática en el pick-up.
- Pistón de alto rendimiento.
- Anudador con diseño exclusivo.
- Cuenta pacas integrado.
- Dos brazos de alimentación con dispositivos de seguridad.
- Potencia: recomendada de 35-40 hp.
- Sección de la cámara de 36 x 46 cm.
- Área de la boca de alimentadora 1,662 cm²
- Ancho de recolección 1.55 m.
- Filas de dientes 4.
- Dientes por fila 21.
- Transmisión de cadena.
- Neumático izquierdo 205/75-15.
- Neumático derecho BR-78 X 14".
- Longitud de la paca ajustable de 30 a 120 cm.
- 100 golpes del pistón por minuto.
- Dimensiones: An, 2.45 m., La, 4.7 m., Al 1.8 m.
- Peso Aproximado: 1360.0 kg.

**GALLIGNANI**



USADO PRINCIPALMENTE
PARA:



Implemento
Ganadero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	3690 F
Anudador	ALAMBRE
Potencia recomendada en el PTO	35 - 40 HP *
Sección de la cámara	36 x 46 cm
Carrera / Golpes del pistón	66 cm / 100 x minuto (a 610 RPM máximo)
Área de la boca de alimentación	1,622 cm ²
Largo de la paca	30 - 120 cm
Peso teórico de la paca	14/18 kg (paja) * - 17 / 25 kg (forraje) *
Ancho de recolección (nominal)	1.70 m
Distancia entre los dientes	70 mm
Filas de dientes	4
Dientes por fila	21
Rueda del lado izquierdo	205 / 75-15
Rueda del lado derecho	BR-78x14"
Transmisión	Cadenas
Peso	1,265 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto)	4.14 / 4.82 m (con canal de salida desplegado) x 2.45 m x 1.72 m

BENEFICIOS:

Produce pacas de forraje de manera segura y rentable sin interrupciones gracias a esta empacadora PROFESIONAL.

GRAN VOLANTE

Una solución técnica que refuerza la acción del volante, permitiendo una cosecha rápida y fluida, incluso en presencia de hileras irregulares y acumulaciones de producto, gracias al alto par generado por un volante de mayores dimensiones.



PISTÓN CON LARGA CARRERA

Una característica funcional que aumenta la eficacia del pistón, permitiendo una fuerte compresión y una menor presión de la paja sobre el hilo, garantizando un aumento del peso y el perfecto amarre de las pacas.

TRANSMISIÓN DE ALTA POTENCIA

Caja de transmisión de alta resistencia, engranajes cónicos de gran dimensión, biela con contrapeso de gran tamaño. Un sistema de alta eficiencia capaz de transmitir al pistón un empuje extraordinario, asegurando seguridad de uso, alta velocidad de empacado y alta densidad del producto.



ANUDADOR/ATADOR

Un sistema de alta tecnología apreciado por agricultores en más de 50 países en todo el mundo, gracias a la extraordinaria capacidad de atar sin error, sin nudos falsos en cualquier condición.

AMPLIA APERTURA DE ALIMENTACIÓN

Mayor productividad a menudo implica cosechar el producto en el mejor momento. Con la más amplia apertura de alimentación, el rendimiento se incrementa hasta en un 20%, gracias a la mayor cantidad de producto que las horquillas de alimentación pueden transferir en la cámara de compresión.



CÁMARA EXTRA LARGA

Una solución efectiva que aumenta aún más la presión dentro de la cámara de compresión, comprimiendo el producto para obtener la máxima uniformidad y la densidad del nivel específico para cada necesidad.

PICK-UP DE MÁXIMO DIÁMETRO

Un pick-up diseñado con el máximo diámetro permitido con el fin de empujar un flujo importante y uniforme de producto en la cámara de compresión reduciendo al mismo tiempo el riesgo de entrada de objetos extraños en la cámara. Una opción que muestra todas sus ventajas y prestaciones, así como una superior limpieza del producto, lo que implica dar un valor añadido a la calidad de la cosecha.



PRENSADORES EN 4 DIRECCIONES

Una forma simple de controlar la presión, que permite tener la uniformidad y la densidad del producto adecuada para la alimentación de los animales o para obtener pacas pesadas necesarias para el transporte y la venta.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación