

EMPACADORA DE FORRAJE 6000 S, F

Empacadora diseñada para quien busca hacer rendir su inversión. La caracteriza su tamaño y peso, satisface los requerimientos de la mayoría de los productores.

- Esta empacadora representa la “nueva entrada” en la gama de empacadoras Gallignani. Este modelo ha sido desarrollado especialmente para satisfacer las necesidades de los maquiladores y productores con grandes extensiones, buscando máximo profesionalismo de la máquina, tanto en términos de productividad y rentabilidad.
- Duradera y totalmente equipada, la empacadora 6000 dispone de un eje de transmisión de accionamiento, capaz de mantener la sincronización perfecta entre los elementos de la máquina y un sistema mixto de recogida con sinfín y horquillas para el flujo y deslizamiento constante del producto dentro de la cámara de compresión.
- Una fortaleza de la 6000 es que es un nuevo diseño creado a finales del 2012 y validado en el 2013 utilizando los más modernos conceptos de ingeniería y experiencia en el ramo y está basado en no tener ni bandas ni cadenas. La cadena para la tracción del pickup y la que activa el sinfín, no inside en la sincronización de la máquina.




GALLIGNANI



USADO PRINCIPALMENTE
PARA:



Implemento
Ganadero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
No. Artículo	828280	828290
Modelo	6000 S	6000 F
Anudador	HILO	ALAMBRE
Sistema de Accionamiento	Eje Cardán homocinético con rueda libre y embrague	
Potencia recomendada en el PTO	45 - 55 HP	
Sección de la cámara	36 x 46 cm	
Carrera del pistón	73 cm	
Área de la boca de alimentación	1,750 cm ²	
Golpes del pistón	104 x minuto (a 610 RPM máximo)	
Largo de la paca	30 -130 cm	
Ancho de recolección (nominal)	1.7 m	
Ganchos por fila	23	
Conexión al tractor	1 manguera Hidráulica y un cable de 12 Volts	
Filas de dientes	5	
Rueda del lado izquierdo	10.0/75-15	
Rueda del lado derecho	10.0/80-12	
Transmisión	Mediante ejes y engranes, sin cadenas	
Peso	1660 kg	
Dimensiones La,An,Al	6.20 x 2.86 x 1.82 m	

BENEFICIOS:

Produce pacas de forraje de manera segura y rentable sin interrupciones gracias a esta empacadora PROFESIONAL.

PICKUP

El pick-up con ancho de 1.7 m y en adición al deflector un ancho de 2 m. Permite una mayor amplitud de la recogida y la transferencia de una mayor cantidad de producto dentro de la cámara de compresión. El pick-up cuenta con 23 puas distribuidas en 5 barras y protegidas mediante guías especiales de acero.



DEFLECTOR

La empacadora 6000 tiene a nivel del pick-up un deflector de apertura manual, que permite aumentar hasta 2 m. la amplitud de recolección. La pequeña rueda neumática estándar, hace que la 6000 se adapte a cualquiera terreno incluso lleno de baches.



VOLANTE

Con 61 cm de diámetro y 135 kg de peso, el volante de la 6000 se confirma como el más pesado de su categoría, reduciendo los requisitos mínimos requeridos para el tractor y garantizando la inercia de trabajo incluso en condiciones particulares de flujo de producto en la zona de recogida. La protección se realiza mediante un perno de seguridad.



EL CANAL Y EL GRUPO PRENSA-PACA

El canal y el grupo prensa-paca están diseñados para mantener eficazmente la presión y la forma de la paca preservando al mismo tiempo la calidad del producto. El nivel de densidad es regulable manualmente por medio de dos resortes de ajuste.



VENTILADORES EN LOS ATADORES

Disponibles dos ventiladores, muy importantes para limpiar los atadores cuando la empacadora trabaja con pata de sorgo, pata de maíz y en especial en la temporada seca y polvosa, los ventiladores mantienen libre el anudador y así evita fallas espontáneas y acumulación de material ajeno a este.

CÁMARA DE COMPRESIÓN Y CANAL INTERIOR

La cámara de compresión y el canal interior de la empacadora 6000 se han reforzado aún más mediante una novedosa e ingeniosa forma de detener el flujo inverso mediante 6 manivelas o martillos con resortes y 2 freno-paja laterales tipo compuertas produciendo pacas de alta densidad. Estos elementos, en combinación con la acción del pistón de 73 cm. y con una frecuencia máxima de 104 golpes por minuto, sitúan la empacadora 6000 como única en el mercado en su categoría.

SISTEMA DE RECOGIDA

El sistema de recogida presente en la 6000 ha sido mejorado proporcionando, además del pick-up y horquillas, también un sinfín situado en la parte exterior del recogedor. Es un elemento capaz de transferir más eficazmente el producto hacia la cámara de compresión, evitando al mismo tiempo que se produzcan atascos en una zona no accesible para las propias horquillas.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación