


Aspersora Agrícola para Tractor - de Cañón

El éxito de una buena cosecha, depende en gran medida del “cuidado del cultivo”, por lo que se hace indispensable la aplicación de insecticidas, fungicidas y forma de aspersión.



Esta aspersora de cañón flexible es la ideal para aquellas aplicaciones que requieren de largo alcance, altura, rapidez y versatilidad ya que gracias a su giro de 360° puede hacer aplicaciones a las áreas que necesite con solo una pasada del tractor. Su cañón de largo alcance puede ser fácil y rápidamente dirigido a la dirección deseada desde los mandos hidráulicos colocados en el mando del tractor. Sus finas gotas logran una excelente penetración aun en follajes densos.



- Tanque de polietileno resistente a los agroquímicos y rayos UV, que por su diseño permite el aprovechamiento de todo el producto químico a aplicar.
- Porta boquillas dobles con antigoteo de bronce con puntas de cerámica de 3 posiciones (una de ellas para desactivarla).
- Distribuidor y regulador de presión con mandos accesibles desde el mando del tractor.
- Cuerpo de turbina de polietileno con bomba centrífuga doble y cabezal orientable hidráulicamente.
- Mangueras hidráulicas con enganche rápido (1 doble efecto del tractor).
- Clutch centrífugo (rueda libre) en el ventilador para protección del ventilador en paradas bruscas.
- Soporte metálico con rueda para posición de almacenamiento.
- Encendido y apagado eléctrico.
- Ventilador centrífugo de alta eficiencia.
- Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + neutral.
- Hélices de Nylon.
- Indicador externo de nivel de aceite.
- Motor hidráulico para mover el cañón.
- Chasis en hierro pintado.
- Agitador hidráulico.
- Sistema de tirón.



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del Tanque	2000 L
Bomba	Comet APS 121
Boquillas	10 dobles de latón con sistema antigoteo.
H.P	80 - 100
RPM	540
Regulador	Braglia
Altura de descarga	29 - 33 m

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Longitud de descarga	32 - 36 m
Clutch Centrífugo	si
Dimensiones (La-An-Al)	3.4 x 1.4 x 2.3 m
Neumáticos	11.5/80-15.3"
Diámetro de turbina	450 mm
Peso	1013 Kg
Pais de origen	Italia



BENEFICIOS:

Su cultivo se verá beneficiado, al recibir aplicaciones de cobertura de forma precisa, gracias a ésta Aspersora, ya que integra rapidez, sencillez y precisión.



Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [y](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx