

Aspersora Agrícola de Cañón Tirón de Precisión 2000 L

AER SPRAY
SWISSMEX®

El éxito de una buena cosecha, depende en gran medida del “cuidado del cultivo”, por lo que se hace indispensable la aplicación de insecticidas y fungicidas en forma de aspersión.



Esta aspersora de cañón es la ideal para aplicaciones dirigidas y nebulizaciones de gran altura y distancia, para árboles frutales de alta y mediana altura y limpieza de invernaderos.

Tanque de una pieza de polietileno de alta densidad con descarga total con indicador de nivel de agua a la vista del operador (externo) y doble boca de llenado con coladeras que evitan el paso de impurezas.

- Depósito de agua para limpieza de manos del operador.
- Depósito de agua para lavar el sistema al final de la jornada garantizandole mayor vida útil de su equipo.
- Chasis metálico reforzado, recubierto con pintura epóxica para protegerlo de la corrosión.
- Pata con rueda de soporte muy resistente.
- Pata metálica de soporte muy resistente.
- Porta boquillas dobles con antigoteo de bronce con puntas de cerámica de 3 posiciones (una de ellas para desactivarla).
- Indicador de nivel de aceite de la caja de engranes.
- Transmisión en baño de aceite con dos velocidades.
- Cañón de descarga de gran caudal, fabricado en polietileno con boquillas internas.
- Cañón con ajuste de altura mediante cilindro hidráulico.
- Filtro de línea para evitar el paso impurezas a la bomba y al sistema.
- Ejes con ajuste de ancho de rodada y 2 alturas.
- Mando eléctrico para controlar el flujo desde la cabina del tractor.
- Agitadores hidráulicos para garantizar mezcla homogénea.
- Cuenta con luces traseras de seguridad para encender durante su traslado.
- Equipada con neumáticos 11.5/80.15.3”.



USADO PRINCIPALMENTE
PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del tanque	2000 L
Bomba	BHA 150
Regulador	Braglia doble Válvula
Boquillas	8 dobles de latón con sistema antigoteo
H.P	80-100
RPM	540
Altura de descarga	27 - 31 m
Longitud de descarga	32 - 36 m
Peso	910.0 Kg
País de origen	Italia
Dimensiones (La-An-Al)	4.14 x 1.4 x 2.2 m
Neumáticos	11.5/80-15.3 "

BENEFICIOS:

Su cultivo se verá beneficiado, al recibir aplicaciones de cobertura de forma precisa, gracias a ésta Aspersora, ya que integra rapidez, sencillez y precisión.



Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/     /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx