

940050



Tractor podador 25 HP 52" Corte central Mod. 225



Podadora Giro Zero ideal para residencias. Este modelo además de ser muy divertido de manejar, combina potencia, rendimiento, comodidad y capacidad.

- Arco de protección.
- Embrague eléctrico.
- Su radio de giro es "0" real.
- El motor es enfriado por aire.
- Ancho de trabajo 1.32 m (52").
- Cómodo asiento con soporte en la zona lumbar.
- Arranque eléctrico del motor (acumulador incluido).
- Sistema de corte central suspendido para copiar el terreno.
- Altura de corte regulable con un práctico sistema de perno y pedal.
- Sistema de corte flotante, permite ajustarse a las irregularidades del terreno.
- Su sistema de palanca dual requiere 80% menos esfuerzo que los sistemas tradicionales.
- Respaldo SWISSMEX en servicio y refacciones dentro de todo el territorio nacional.
- Amplio ángulo de visión y acceso fácil a los controles ubicados y diseñados con parámetros ergonómicos.
- El sistema de seguridad evita el encendido si el embrague de la toma de fuerza (PTO) esta activado o si las palancas de dirección están en posición de manejo.
- La transmisión y dirección sistema hidrostático del mas avanzado diseño industrial y alta tecnología, que consiste en 2 motores hidráulicos, (uno en cada rueda motriz), activados por un par de bombas de pistones de flujo variable.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Motor	Kohler Command Pro 25 HP
Ancho de trabajo	1.32 m (52")
Cilindrada	747 cm ³
Frenos de disco	Dinámicos a través de la transmisión hidrostática
Altura de corte ajustable	con un práctico sistema de perno y pedal de 2.5 a 12.7 cm
Cigüeñal	Horizontal
Sistema de enfriamiento	Aire
Tanque de combustible	45.4 Litros
Batería	12 voltios
Navajas	3 de 18" (45.7 cm), fabricadas en una aleación de acero templado especial para una larga duración
Palancas de dirección	Sistema de 2 palancas que pueden operarse con una o dos manos, retornan de manera automática a su posición de neutral al soltarlas, tanto cuando se activan hacia adelante o hacia atrás
Filtración	Filtro especial que no permite el paso de partículas mayores a 7 micras
Filtro de aire	Para trabajo pesado
Chasis y coraza	De fabricación robusta, en acero de alta calidad y recubierto con pintura epóxica horneada
Peso	485.4 kg
Velocidad máxima hacia adelante 15.3 km/h y de reversa 9.7 km/h	
Neumáticos delanteros 13x6.5x6 sin cámara y traseros 23x10.5x12	



Indicador de nivel a la vista del usuario.



Sistema de enfriamiento ciclónico.



Rango de corte de 1" a 5" (2.5 a 12.7 cm)



Caja de mando al alcance del operador.

BENEFICIOS:

Su residencia se verá muy bien gracias a esta podadora rápida y eficiente "podar el pasto nunca fue tan rápido y divertido"

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmexjardin.com
info@swissmex.com.mx