


MOTORES DE COMBUSTIÓN DE 4 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE



Modelo: GB200
N° de artículo: 710002
Cilindrada: 196 cc.
Potencia: 6.5 hp .
Arranque: Cordón retráctil.






Modelo: 188FG
N° de artículo: 710005
Cilindrada: 389 cc.
Potencia: 13 hp .
Arranque: Eléctrico y Retractil



Modelo: GB680
N° de artículo: 710010
Cilindrada: 680 cc.
Potencia: 20 hp.
Arranque: Eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GB200	188FG	GB680
			
N° de Artículo.	710002	710005	710010
Cilindrada	196 cc	389 cc	680 cc
Relación de compresión	8.5:1	8:1	8.5:1
Con reductor 1:2	N/A	N/A	N/A
Potencia Máxima	6.5 HP (4.8 kw) a 3600 rpm	13.0 HP (9.6 kw) a 3600 rpm	20HP (14.5kw) a 3900 rpm
Capacidad de combustible	3.6 L (0.951 US gal.)	6.5 L (1.717 US gal.)	15 L (3.96258 US gal.)
Capacidad de aceite	0.6 (0.63 qt)	1.1 (1.16 qt)	1.5 L (1.58 qt)
Arranque	Cordón retráctil	Cordón retráctil encendido eléctrico	Encendido eléctrico
Peso	16 kg	34.5 kg	46.5 kg
Dimensiones (cm)	43.0x38.0 x 39.0	50.0 x 43.0 x 51.0	46.0 x 41.0 x 45.0
Tipo de flecha	