

Trituradora de Ramas

Con este equipo usted podrá triturar de manera inmediata los residuos de la poda ya que gracias a su facilidad de transporte y su enganche de tirón puede llevar su equipo directamente al lugar de la poda.



Podrá triturar directamente el material en el lugar de poda o transportarlo a un lugar de una manera fácil.

- Capacidad para triturar ramas de hasta 4" de diámetro.
- Boca de alimentación angulada para que el material se deslice con el menor esfuerzo del operador 58.5x78.5 cm.
- Su volante de trituración está fabricado en acero de alto espesor que gracias a su peso el giro es casi de manera autónoma, liberando con esto trabajo para el motor, cuenta con 1 navaja a cada lado, tiene balanceo dinámico y palas expulsoras de material.
- Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo, además lo puede transportar de forma manual con el menor esfuerzo, gracias a su punto de equilibrio.
- Motor Zip Star de encendido eléctrico, de 4 tiempos a gasolina, de 20 HP enfriado por aire.
- Práctico tensor de bandas a base de palanca.
- Chasis reforzado con patas soporte, recubierto con pintura epóxica que lo protege de la corrosión prolongando la vida útil de su equipo.
- Dos neumáticos 175/70R13.
- Cortinas de Seguridad en las bocas de alimentación.
- Protección de seguridad en las bandas.
- Batería para el encendido eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
	Chasis	tipo remolque, con pata soporte
	Alimentación	doble Boca con cortinas de seguridad
	Volante	de acero de gran espesor con balanceo dinámico
	Navajas	1 por cada lado de acero especial tratado
	Transmisión	Por medio de bandas
	Dimensiones (AL xL x An)	1.20 x 2.05 x 1.50 m
	Neumáticos	1 par 165/70R13
	Peso	372 kg
MOTOR	Modelo	GB680
	Cilindrada	680 cc
	Potencia Máx.	20 hp
	Tanque de combustible	con capacidad de 15 L
	Arranque	eléctrico
	Batería	si

BENEFICIOS:

Este equipo triturador de ramas es capaz de transformar sus residuos de poda de hasta 4" de diámetro en trozos de menor tamaño gracias a su potente volante de trituración.

Utilice esta materia orgánica para reincorporarla al suelo o para la creación de composta, devolviéndole a la naturaleza algo de lo mucho que nos brinda.

Volante de trituración fabricado en acero de alto espesor, cuenta con 1 navaja a cada lado, balanceo dinámico y palas expulsoras de material.



2 bocas de alimentación con cortinas de seguridad que evitan la salida de material.



Patas soporte delantera para posición de trabajo.



Motor enfriado por Aire y Radiador.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx