

SEGADORA DE PRECISIÓN DE DISCOS

IMP



La salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

- Enganche regulable adaptable a todo tipo de tractor. Se engancha de forma sencilla con perfecta regulación para el aprovechamiento del ancho de la barra de corte, descentrable mediante manivela giratoria manual.
- El sistema de “bisagra” que caracteriza el chasis, permite que la máquina se posicione de lado o detrás del tractor durante el desplazamiento.
- En las parcelas situadas en terrenos accidentados, su maniobrabilidad le facilitará el trabajo de siega.
- Caja de engranes a baño de aceite con excelente resistencia a las demandas durante el trabajo y desplazamiento.
- Soporte de disco con limitador de par que garantiza la absoluta protección de la barra de corte en caso de impacto violento de los discos por golpes de piedras u otros elementos.
- Barra de corte de poco grosor con engranes a baño de aceite realizados en acero de alta resistencia.
- Fuertemente protegida por patines antidesgaste y escudos deflectores en las zonas de cruce de las cuchillas.
- El perfil de la barra permite una mejor penetración en todos los tipos de forraje, facilitando el flujo de salida de la hierba.
- Equipada con 5 (635400) o 6 (635410) discos elípticos de rotación encontrada recomendados para forraje alto y denso.
- Elevación hidráulica de la barra de corte que permite regular la inclinación tanto en las operaciones de trabajo como de desplazamiento. El ángulo va desde 90° (hacia arriba) hasta -35° (hacia abajo).
- Hilerador regulable que permiten regular la anchura de la hilera en función de las exigencias del usuario.
- Cuenta con cable o lazo para que desde el asiento del tractor pueda desenganchar la máquina y pasarla a posición de transporte sin bajarse.



623101
(5 Discos)



623102
(6 Discos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Enganche a	3 puntos del tractor, Cat. I y II.
RPM. requeridas	540
Altura de corte	regulable
Ancho de corte	(623101 - 2.10 m) (623102 - 2.45 m)
Discos de corte	(623101 - 5) (623102 - 6)
Ángulo de corte	vertical +90° Horizontal -35°
Protección	de lona reforzada
Potencia	en la toma de fuerza 41 Hp
Peso aproximado	(623101 - 400.0 kg) (623102 - 440.0 kg)

BENEFICIOS:

Corte de manera rápida limpia y sencilla el forraje para su ganado ya que su diseño va copiando el terreno para realizar un corte uniforme.

Sistema hidráulico



Suspensión



Barra



Posición de transporte

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx