

PREMIUM

ASPERSORA MOTORIZADA

SHP-800® PRO
SWISSMEX

Ideal para utilizar en invernaderos, agricultura y control de plagas.

Desde hace 20 años este es el modelo preferido por los "agricultores - empresarios" que buscan productividad; fabricada para trabajar por largas jornadas diariamente. En ella hemos cuidado cada detalle con tecnología de punta, líneas de aspersión y pistolas fabricadas en Swissmex, hecho en México.



Haga sus aplicaciones foliares de productos fitosanitarios de forma segura, cómoda y confiable con los modelos PREMIUM.

- Boquilla de doble salida; de abanico plano para mejor cobertura y penetración.
- Tubo rociador; de metal pintado con 70 cm (27 ½") de longitud.
- Boca extra grande; facilita el llenado, con coladera para filtrar la solución.
- Tanque; de 25 l con forma ergonómica, fabricado en polietileno de alta densidad, con inhibidor de rayos U.V., Cuenta con escala en litros y US gal.
- Válvula o pistola; robusta diseñada para el profesional, sencilla y confiable; con seguro para aplicación continua.
- Regulador de presión; con ajuste de 10 a 45 bar/145 a 640 PSI.
- Motor de 2 tiempos Japonés con sistema de encendido electrónico, carburador de diafragmas, altamente confiable aún en posiciones muy inclinadas.
- Bomba; de doble pistón, con camisas y válvulas check de acero inoxidable.
- Presión ajustable (45 bar/640 PSI max.) Con las pistolas abiertas.



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales



Control Urbano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| No. Artículo | | 818810 |
| Dimensiones (L x A x H) | | 45 x 34 x 62 cm |
| Peso | | 9.0 kg |
| Capacidad de los tanques | | 25 litros |
| Bomba | Tipo | Doble pistón |
| | Volumen de descarga | 9.6 l/min. |
| | Presión | Ajustable (45 bar/640PSI máxima) |
| Tipo de boquilla | | NN-D-6 (punta estándar puede variar) |

| ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN |
|--------------------|------------------------|--|
| Gasto por boquilla | | 1.16 lts/min. por boquilla (a 20 bar) |
| Manguera | | Alta presión de trabajo 38 bar/550 PSI |
| Motor | Tipo | Un cilindro de 2 tiempos enfriado por aire |
| | Desplazamiento | 26 cc |
| | Máxima potencia | De 1.2 HP --- 0.88 kw/7000 RPM |
| | Tanque del combustible | 0.75 litros |
| | Carburador | De diafragma |
| Encendido | | Sistema CDI |




BENEFICIOS:

-Diseñada para usarla de manera fácil, cómoda y segura.

-PREMIUN: significa que hemos cuidado cada detalle en su diseño, utilizando materiales resistentes, para que pueda hacer sus aplicaciones durante toda la jornada sin problemas.

-Genera un nebulizado abundante, constante y con buena presión para aplicación de productos fitosanitarios.

-Logre que sus cultivos estén libres de enfermedades y/o plagas, si usted utiliza equipos de calidad, eso se reflejará en su cultivo.



Opcional
Rociador 3 salidas
No. Parte: CCN8



Opcional
Boquilla de 4 cabezas
No. Parte: 22410110610



Opcional
Manómetro con Adaptador
No. Parte: 219-008-C



Opcional
25 m. Manguera
No. Parte: 99090185025N



Opcional
Boquilla de 2 cabezas
No. Parte: 22420210610

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx