

PREMIUM

ASPERSORA MOTORIZADA



Ideal para utilizar en invernaderos, agricultura y control de plagas.

Desde hace 20 años este es el modelo preferido por los “agricultores - empresarios” que buscan productividad; fabricada para trabajar por largas jornadas diariamente. En ella hemos cuidado cada detalle con tecnología de punta, líneas de aspersión y pistolas fabricadas en Swissmex, hecho en México.



Haga sus aplicaciones foliares de productos fitosanitarios de forma segura, cómoda y confiable con los modelos PREMIUM.

- Boquilla de Doble salida: de abanico plano y aspersión constante para mejor cobertura y penetración.
- Boca Extra Grande: facilita el llenado, con coladera para filtrar la solución.
- Tubo rociador: de latón pintado con 70 cm (27 ½”) de longitud.
- Válvula o pistola: Robusta diseñada para el profesional, sencilla y confiable, con fitro integrado y seguro para aplicación continua.
- Tanque: de 25 L con forma ergonómica, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V. cuenta con escala en litros y U.S. gal.
- Motor de 2 tiempos: de fabricación japonesa con sistema de encendido electrónico, carburador de recirculación, altamente confiable aún en posiciones muy inclinadas.
- Bomba de doble pistón, con pistón y válvula check de acero inoxidable. caudal máximo de 9.6 lts/min.
- Regulador de Presión: Ajustable, máxima recomendada 45 bar. (640) psi.
- Mangueras de alta presión reforzadas con fibra



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales



Control Urbano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
No. Artículo		818.070	Gasto por boquilla		1.16 L/min por boquilla a (20 bar)
Dimensiones (L x A x H)		38x34x68 cm	Manguera		Alta presión 38 bar/ 550 psi
Peso		11.20 kg	Tipo		2 tiempos enfriado por aire
Capacidad Tanque Líquido		25 litros	Desplazamiento		26 cc
Bomba	Tipo	Doble pistón	Motor	Máxima potencia	de 1.2 hp - 0.88kw/7000 rpm
	Caudal	9.6 l / min		Tanque del combustible	750 l
	Presión	Ajustable máxima 35 bar (507) psi		Carburador	de recirculación
	Tipo de Boquilla	NN-D-6		Sistema de encendido	Electrónico




BENEFICIOS:

-Diseñada para usarla de manera fácil, cómoda y segura.


-PREMIUN: significa que hemos cuidado cada detalle en su diseño, utilizando materiales resistentes, para que pueda hacer sus aplicaciones durante toda la jornada sin problemas.

-Genera un nebulizado abundante, constante y con buena presión para aplicación de productos fitosanitarios.

-Logre que sus cultivos estén libres de enfermedades y/o plagas, si usted utiliza equipos de calidad, eso se reflejará en su cultivo.



Opcional
Rociador 3 salidas
No. Parte: CCN8




Opcional
Boquilla de 4 cabezas
No. Parte: 22410110610



Opcional
Manómetro con Adaptador
No. Parte: 219-008-C



Opcional
25 m. Manguera
No. Parte: 99090185025N



Opcional
Boquilla de 2 cabezas
No. Parte: 22420210610

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx