

SEGADORA LATERAL DE PRECISIÓN DUPLEX

La salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.



- Segadora diseñada para el agricultor más exigente que espera el máximo rendimiento de su máquina.
- Barras de corte de doble acción (duplex); la cuchilla y dientes se mueven de manera simultánea en dirección opuesta permitiendo la optimización y desempeño para reducir el mantenimiento de las mismas.
- A utilizar en cualquier tipo de superficie, inclusive en terrenos irregulares.
- Sistema hidráulico de levante ideal para trabajar sin problemas desde + 90° (vertical) hasta -35° (horizontal).
- Balancines que convierten el movimiento rotacional en vaivén de las dos cuchillas y están diseñadas para un flujo constante de energía, manteniendo una eficiencia en todo el espectro.
- Diseñadas para alta frecuencia o golpes por minuto permitiendo un corte muy eficiente en pasturas de todo tipo.
- Picos dobles, abiertos en la parte trasera, permiten un flujo muy homogéneo de la pastura cortada, evitando cualquier estancamiento y en caso de ruptura, se cambian quitando dos tornillos sin tener que desarmar nada adicional.
- Guías de la cuchilla de diseño único, autoajustables conforme se van desgastando debido a que las activa un resorte constantemente, por lo que no requieren ajuste alguno en su vida útil, esto es muy importante para mantener el sistema de corte DUPLEX que funciona como “tijeras” en forma óptima.
- Debido al diseño de las guías autoajustables, el cambio de cuchilla se hace en segundos quitando 2-3 tornillos y se saca utilizando la flexibilidad de los resortes de los porta cuchillas guía autoajustables que no tienen que ser desmontadas para este efecto.
- En posición de 90° es ideal para cortar setos y vid de manera sencilla y práctica.
- Cuenta con cable o lazo para que desde el asiento del tractor pueda desenganchar la máquina y pasarla a posición de transporte sin bajarse.



623104



623105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
Modelo	623105	623104
Nº cuchillas	28	24
Ancho de corte	212 cm	182 cm
Ajuste	automático del juego de cuchillas	
Patines	de acero resistentes a la abrasión (larga vida útil)	
Sistema de Levante (1 manguera)	Hidráulico, de efecto simple	
Ángulo de siega	Vertical +90° y Horizontal -35°	
Ajuste de carga balanceada	resorte / tensor	
Barra de repuesto	refacción	
Flecha	cardán	
Peso	275 Kg	260 Kg
Potencia requerida	20 PTO	
Enganche de 3 puntos	Cat. I y II	
Limitador	de cadena 3 puntos	
Deflector	de reducción del ancho del cordón	
Seguros	contra choques y de transporte	
País de origen	Italia	

BENEFICIOS:

Corte de manera rápida limpia y sencilla el forraje para su ganado ya que su diseño va copiando el terreno para realizar un corte uniforme.



La imagen muestra la posición de trabajo

Incluye: Toma de Fuerza/cuchilla de repuesto

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx