



Aspersora Agrícola para Tractor - LIGERO ESPECIAL PARA POTREROS



Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo.

Este equipo es ideal para la pulverización de áreas que no son accesibles con un pulverizador de aguilones, como en potreros, áreas con arboles, etc.



Inserto cerámico Ceramic insert Inserto cerámico	COD. CODE CÓD.	drop	bar	l/min	L m	l/ha								
						4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
✓	422BX010	UC	2	3.2	2.1	227	152	114	91	76	65	57	51	45
		UC	3	3.9	2.6	225	150	113	90	75	64	56	50	45
		UC	4	4.5	3.1	218	145	109	87	73	62	54	48	44
		XC	5	5.0	3.9	194	129	97	77	65	55	48	43	39
		XC	6	5.5	4.4	188	125	94	75	63	54	47	42	38

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	A 3 puntos, categoría II, el 880110 es para categoría I y II
Chasis	protegido con pintura epóxica horneada cortado con sistema laser que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	(880110) 400 l = 106 US gal. (890110) 600 l = 158 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque Con mezclador hidráulico de polvos humectables y tapa roscada. Aforo con marcas en l y en US gal.
Agitador	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	De admisión con check integrado, con manguera de succión sumergible con contrapeso.


ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Boquillas	2 de tipo ABBA con inserto de cerámica
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	Kappa-43 de 3 diafragmas montada fija en el chasis con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 39.1 l = 10.3 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi).
Regulador	ZX-3 regulable de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (verde) y 2 llaves de paso de acción rápida para cada una de las boquillas.
Peso	108.0 kg = 238 lbs.



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



BENEFICIOS:

Controle la maleza en áreas de difícil acceso donde no pueda usar un aguilón.



Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.



2 Boquillas de tipo ABBA con inserto de cerámica



Bomba Kappa 43



Filtro de admisión con check integrado



Regulador ZX-3

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 474 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 800-849-1992
www.swissmex.com
info1@swissmex.com