

MOLINO AGRÍCOLA TURBO MAX CON DESCARGA A REMOLQUE



¡Todo en una misma máquina! Produzca su propio forraje picando cañas de maíz, tanto verdes como secas y aumente su rendimiento.

Con este molino de alto rendimiento “Turbo Max”, también puede triturar granos de maíz, y todo tipo de forraje para su ganado.

Esta máquina cuenta con 2 salidas: descarga superior dirigible (a remolque) y descarga inferior (al piso), a elegir según sea la necesidad de su trabajo.

Es una picadora y molino a la vez, ya que cuenta con navajas para picar las cañas verdes y martillos para la caña seca, además puede instalar la criba necesaria para obtener el tamaño de picado que desee.

Es la máquina ideal que debe tener el ganadero.

- Transporte tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo, además lo puede transportar de forma manual con el menor esfuerzo, gracias a su punto de equilibrio.
- Amplias bocas de entrada a la cámara de molienda 17 cm de ancho por 17 cm de alto.
- Motor de 4 tiempos a gasolina de 20 hp enfriado por aire marca Zip Star.
- Encendido eléctrico.
- Descarga inferior a: piso, comedero o pesebre.
- Descarga superior dirigible a: remolque, plataforma o pick up (altura máxima 1.88m).
- Práctico tensor de bandas a base de palanca.
- Incluye 4 cribas: medidas 1”, 3/4”, 5/16” Y 1/4”, las cuales puede instalar de manera sencilla y sin herramientas.
- Chasis reforzado y con pata de soporte.
- Cadena limitadora para la apertura y soporte de cubierta para la inspección de la cámara de molienda.
- Dos llantas neumáticas 165/70R13.
- Compuertas de seguridad en las bocas de alimentación.
- Protección en las bandas.
- Recubrimiento de pintura epóxica.
- Batería para el encendido eléctrico.

**2 salidas
a su elección:**

**-Descarga superior
(remolque)
Descarga inferior
(piso)**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
MOLINO	Chasis	Tipo remolque, reforzado y con pata de soporte.
	Alimentación	doble boca con compuertas de seguridad.
	Salidas	superior o inferior a su elección.
	Cribas	4 cribas: 1", 3/4", 5/16" Y 1/4" para diferentes tamaños de molienda.
	Transmisión	a base de bandas.
	Dimensiones LxANxAL	largo 2.46 m X ancho 1.56 m X alto 1.95 m.
	Neumáticas	165/70R13.
	Peso Aproximado	362.0 kg.

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
MOTOR	Modelo	GB680.
	Cilindrada	680 cc.
	Potencia máx.	20 HP.
	Tanque de combustible	15 L.
	Arranque	Eléctrico.
	Batería	Incluye.

BENEFICIOS:

*Alimente a su ganado con forraje suave y limpio, gracias a su sistema de triturado que le proporciona éste molino, eficiente, práctico, seguro y portátil.

Descargue directo a un remolque, encostale o descarga inferior a su elección

*Lo más cómodo tanto para forraje verde como seco.



Amplias bocas de entrada con tapa reguladora



Chumaceras con grasera



Enganche tipo remolque puede ser remolcado con: cuatrimoto, motocultor, vehículo, etc.



2 tipos de descarga superior (remolque) Inferior (piso)



Tapa para habilitar la descarga inferior.



Cuenta con navajas reforzadas de alto calibre y doble vida ideal para materia verde y martillo para materia seca.



Enfriamiento de aceite por medio de radiador



NOTA:

ESTE EQUIPO NO ES APTO PARA RAMAS DE PODA.

SI USTED INTRODUCE RAMAS, DAÑARÁ EL EQUIPO Y HARÁ INVÁLIDA LA GARANTÍA.

Velocidad. máx. 30 km/hr para su transporte.

