

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRESIÓN PARA GRANOS FINOS



Sembradoras Neumáticas de precisión: Si desea una siembra sin claros ni dobles y busca productividad necesita una sembradora “neumática” ya que gracias a su sistema la semilla es adherida a un disco por medio de succión y depositada con precisión una a una garantizando su germinación uniforme y sin competencia.

- Este equipo es ideal para sembrar de manera muy precisa y con alto rendimiento semillas como: zanahoria, jitomate, cebolla, berenjena, lechuga, apio, espinaca, rábano, pepino, pimienta, nabo, ajonjolí, entre muchas otras, puede ser utilizada tanto para semillas recubiertas o no recubiertas.
- Cuenta con 4 unidades de siembra y el ancho de siembra es ajustable con un mínimo de centro a centro de 265mm. Cuenta con 2 tanques microgranuladores de 4 salidas.
- Sencilla de ajustar: las ruedas motrices se ajustan en altura para posicionarse en el surco y las unidades que van sobre la cama se ajustan con los rodillos tapadores incluyendo la profundidad.
- Sistema práctico para cambiar a 2 filas mediante chuzo y disco dúplex (distancia entre hilos 15 cm), a tres filas mediante chuzo y disco triplex (distancia entre hilos 7.5 cm).
- La profundidad a la que se plantan las semillas se controla por medio de perilla, rodillos tapadores que copian el terreno.
- La turbina está diseñada para generar el vacío de siembra y la presión de la limpieza de residuos.
- La barra porta herramienta mide 4.50 metros y se pueden instalar hasta 8 módulos.
- Equipada con dos manómetros para el monitoreo de vacío de siembra y la presión de la limpieza de residuos, respectivamente.
- Nivel pendular para el ajuste de la maquina en posición horizontal.

4 unidades




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
N° de hileras	8 o 12
N° de módulos	4
Chuzos intercambiables	2 o 3 salidas respectivamente
Discos intercambiables	de 2 y 3 líneas
Distancia discos dúplex	150 mm entre líneas (72 barrenos min. 2.12 cm - máx. 11.3 cm)
Distancia discos triplex	75 mm entre líneas (96 barrenos min 1.59 cm - máx. 8.46 cm)
Longitud total	1750 mm
Ancho total	2500 mm
Alto total	1560 mm
Distancia de las hileras	260 mm
Distancia entre semillas	7.5 - 15 cm
Capacidad de semilla	4 litros
Rotación del PTO	540 RPM
Potencia mínima requerida	80 HP
Peso	525 kg
País de origen	Turquía



Chuzos intercambiables dobles o triples según las necesidades.



Discos para semilla de alta densidad de 3 líneas con la opción de sembrar a 1 o 2 líneas mediante insertos opcionales (no suministrados con la maquina).



Sistema de transmisión de multivelocidad con 30 diferentes espacios entre fila y fila.



Manómetros para indicar la presión de succión.

BENEFICIOS:

Sembradora neumática, ideal para semillas peletizadas. Si desea sembrar sin claros ni dobles y busca productividad, este es el equipo ideal, ya que gracias a su sistema, la semilla es adherida a un disco por medio de succión de aire y depositada o sembrada una por una con una precisión insuperable garantizando su germinación uniforme.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación